



CEV425CP 2 LED

Flaskekøleskab

Produktegenskaber

- En af vores bedstsælgende modeller
- Fantastisk produktpræsentation
- Lystop med lys
- Ideel til dekoration
- LED-lys i dørramme
- Justerbare hylder
- Køling med ventilator
- Vendbar dør



Solidt håndtag



LED-lys i dørramme

Bedstsælgende flaskekøler med lystop

CEV425CP er en af vores populære bestsellere.

Køleren er perfekt til at holde drikkevarer kolde - i mindre og større butikker, delier, cafeer, restauranter, kantiner, kontorer, fitnesscentre mv.

CEV425CP er et yderst præsentabelt flaskekøleskab, perfekt til display. Det har indvendigt LED lys, hvilket tiltrækker mere opmærksomhed omkring enhedens indhold. Det er også velegnet til dekoration.

Enheden sælges med eller uden lystop. CEV425CP er med lystop, som gør det endnu mere ideel til dekoration, der skaber øget opmærksomhed.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug					
Antal døre	1	Dåser 330 ml	stk	455	Energiklassificering	D			
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør	Dåser 500 ml	stk	301	Energy Arrow				
Sikkerhedsglas	Ja	Flasker 330 ml	stk	217	Energiforbrug	kWh/24t	2,2		
Vendbar dør	Ja	Flasker 500 ml	stk	217	Årligt energiforbrug	kWh/år	821		
Antal hylder	stk	4	Temperatur-interval	°C	+2 til +10	Energieffektivitetsindex	49,7		
Hylde-antal & type	4 trådhylder, hvid	Klimaklasse	4	Brutto-/ Nettovægt	kg	83 / 78	EEl vol	l	358
Hyldefarve	Hvid	Brutto-/ Nettovolumen	l	372 / 347	Køling og funktioner		Strøm		
Hyldedimension	490 x 360 mm	Termostat, type	Mekanisk		Køling, type	Med ventilator	Max Ambient	30°C at 55% RH	
Lystop type	D-format	Afrimning, type	A ut o m		Kølemiddel	R600a	Effekt	W	295
Lystop lys	LED						Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Fødder / ben	2 justerbare fødder						Lydniveau	db(A)	45
Hjul	2 hjul						Dimensioner		
Eksteriør	Hvid						Indvendige mål (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Interiør	Hvid								
Indvendigt lys	LED i dørramme								
Lås	Ja								

Mål og indhold			Strøm og forbrug		
Kølemiddel, mængde	g	70	Udvendige mål (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980
Termometer		Ja	Pakkemål (BxDxH)	mm	665 x 710 x 2015
GWP		3	40' container kapacitet	stk	54